

# FS-2100D/DN

IMPRESORA DE SOBREMESA MONOCROMO A4

► print ► copy ► scan ► fax

## LA IMPRESORA DE RED AVANZADA PARA GRUPOS DE TRABAJO

Esta impresora está dirigida a pequeños grupos de trabajo y es capaz de imprimir a una velocidad de hasta 40 ppm en B/N. Su interfaz Gigabit asegura una perfecta integración en cualquier entorno de red. Su gran flexibilidad en el manejo de papel le permite incorporar hasta 4 depósitos de papel adicionales. Además, incorpora componentes de larga duración que suponen una reducción de los costes y un menor impacto en el medio ambiente.

- Hasta 40 páginas por minuto en A4 con resolución de 1.200 ppp
- Red Gigabit de serie
- Unidad dúplex de serie para la impresión a doble cara
- Bypass de 100 hojas y depósito universal de 500 hojas
- Pantalla LCD de 5 líneas para facilitar la navegación y la claridad de los mensajes
- Memoria RAM de 256 MB para funciones avanzadas (Impresión privada)
- Impresiones más cómodas desde dispositivo de memoria USB
- Depósitos de papel opcionales para incrementar la capacidad y la flexibilidad
- Costes de impresión excepcionalmente bajos en su categoría

Posibilidad de impresión directa de archivos PDF, XPS, TIFF y JPG, desde dispositivos de memoria USB.



Mejora de la navegación gracias a la pantalla LCD de 5 líneas.



# FS-2100D/DN

IMPRESORA DE SOBREMESA MONOCROMO A4



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga

duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

## PRESCRIBE IIc

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

## KYOCERA NetViewer

El KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

## Command Center RX

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo espera o bloqueo del panel de control).

## Interfaz USB para impresión desde memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

### General

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS Láser

**Panel de control:** Pantalla LCD de 5 líneas y teclado alfanumérico

**Velocidad:** Hasta 40 páginas por minuto en A4

**Resolución:** 1.200 ppp

**Volumen de trabajo:** Máx. 150.000 páginas al mes

**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 15 segundos desde encendido

**Tiempo de primera página:** Aprox. 9 segundos o menos

**Dimensiones (An x P x Al):** 380 mm x 416 mm x 285 mm

**Peso:** Aprox. 13,5 kg (unidad principal)

**Alimentación:** 220/240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía**

Imprimiendo: 584 W

**Certificación:** GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

### Manejo de papel

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

#### Capacidad de entrada

Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m<sup>2</sup>;

A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Personalizado

(70 x 148 – 216 x 356 mm)

Depósito universal de 500 hojas, 60–120 g/m<sup>2</sup>;

A4, A5, B5, Carta, Legal, Personalizado

(140 x 210 – 216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incl. opciones: 2.600 hojas

#### Unidad dúplex

Impresión a doble cara de serie: A4, A5, B5, Carta, Legal,

Personalizado (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m<sup>2</sup>

#### Capacidad de salida

250 hojas cara abajo con sensor de papel lleno

### Controlador

**CPU:** PowerPC 465/500 MHz

**Memoria:** 256 MB RAM, máx. 1.280 MB RAM

#### Interfaz de serie

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 ranuras USB, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), ranura para servidor de impresión o disco duro SSD, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE IIc

#### Emulaciones

PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript® 3 (KPD L 3), impresión directa de XPS y PDF 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con detección automática de emulaciones

#### Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X versión 10.4 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

#### Fuentes/Códigos de barras

93 fuentes escalables PCL/PostScript®, 8 fuentes Windows Vista®, 1 fuente Bitmap, 45 códigos de barras (p.ej EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)

**Contabilidad integrada:** 100 códigos departamentales

### Consumibles

**Tóner TK-3100:** Tóner microfino para 12.500 páginas A4 según ISO/IEC 19752

Capacidad del tóner inicial de 6.000 páginas A4 según ISO/IEC 19752

### Opciones

#### PF-320 Depósito de papel (máx. 4 unidades)

Máx. 500 hojas; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Carta, Legal, Personalizado (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

#### PF-315+ Depósito frontal de alta capacidad y base PB-325

Máx. 2.000 hojas, 60–220 g/m<sup>2</sup>, no compatible con PF-320

#### CB-360: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento

#### Ampliación de memoria

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

#### Tarjetas SD/SDHC\*

Ranura (hasta 32 GB) para el almacenamiento de documentos, incluye función de Impresión Privada

#### Disco duro HD-6 SSD

32 GB para facilitar la gestión de los documentos

**Data security kit (E)** conforme a EAL3

#### Kit de Autenticación con tarjetas

**UG-33:** Compatibilidad ThinPrint

#### Interfaces opcionales

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51:** LAN inalámbrica (802.11b/g/n)

**IB-32:** Paralelo IEEE1284

### Garantía

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Extensión de garantía de hasta 5 años para la impresora y elementos opcionales



El producto mostrado incluye elementos opcionales