

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6501i

MULTIFUNCIONAL A3
MONOCROMO

UN DISPOSITIVO PRODUCTIVO Y FIABLE PARA GRANDES OFICINAS.



La nueva KYOCERA TASKalfa 6501i es un multifuncional altamente productivo y de alto rendimiento con funciones de impresión, copia, fax y escaneo para satisfacer incluso los proyectos más exigentes de una oficina. Todos los ajustes son accesibles a través de un panel táctil de color de gran tamaño y fácil de usar, con una estructura de menús intuitiva. Una amplia gama de depósitos de papel para una capacidad máxima de hasta 7.650 hojas y opciones de acabado modulares hacen que el dispositivo cumpla con todas sus necesidades y aumente la productividad de sus flujos de trabajo.

- > Hasta 65 páginas A4 por minuto en B/N
- > 3 GB de RAM y 320 GB de disco duro de serie
- > Impresión en red y móvil de serie
- > Fax opcional: fax dual, fax de red e internet fax
- > Opciones de manejo de papel que incluyen plegado en librito y tríptico
- > Amplia gama de soportes de hasta 300 g/m² e impresión en banner
- > Funciones de seguridad integral que incluye lector de tarjetas IC
- > Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes

GENERAL

Tecnología

KYOCERA láser monocromo, plataforma de soluciones HyPAS

Velocidad (páginas por minuto): Hasta 65/32 ppm A4/A3

Resolución

600 x 600 ppp, tecnología Multi-bit para calidad
9.600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 45 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 5,2 segundos o menos

Procesador: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz

Memoria: 3 GB RAM + 320 GB HDD

Interfaces estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), 4 ranuras USB 2.0, Fast Ethernet 10Base T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, tarjeta SDHC, ranura para tarjeta de fax opcional

Dimensiones (An x P x Al)

685 x 723 x 1.053 mm (DP y panel de operaciones no incluido)
1.039 x 723 x 1.347 mm (DP y panel de operaciones incluido)

Peso: Unidad principal: Aprox. 155 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 1.210 W

Certificación: GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel: Bypass de 150 hojas, 60–300 g/m² (banner 136-165 g/m², A6R–A3+ (305x457,2 mm), banner máx. 305x1.220 mm; depósito de gran capacidad 2x1.500 hojas, 60–256 g/m², A4, B5; depósito de papel universal 2x500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3+ (305x457,2 mm). Capacidad máx. con opciones: 7.650 hojas A4

Alimentador de documentos (a doble cara de una sola pasada) 270 hojas; 35-220 g/m² (una cara), 50-220 g/m² (dúplex); A5R-A3

Dúplex: Dúplex de serie, A5R–A3+ (305 x 457,2 mm), 60–256 g/m²

Capacidad de salida

Máx. 420 hojas (separador de trabajos de serie de 70 hojas, bandeja de originales opcional: superior 100 hojas, inferior 250 hojas); capacidad máxima con opciones 4.300 hojas

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, Impresión Privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1–999

Zoom: 25–400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

Velocidad (A-4, 300 ppp, dúplex)

180 ipm en B/N y 100 ipm en color

Resolución: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A), JPEG, XPS, TIFF

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Resolución de fax

Normal: 200 x 100 ppp

Fina: 200 x 200 ppp

Superfina: 200 x 400 ppp

Ultrafina: 400 x 400 ppp

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 128 MB

Funciones de fax: Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-6705K: Tóner negro para 70.000 páginas A4 al 6% de cobertura

Bote de tóner residual WT-861

500.000 páginas al 6% de cobertura

Grapas: SH-10 para BF-730, SH-12 para DF-790

OPCIONES

Fax System (WJB)

Kit de internet Fax (A)

Manejo de papel

PF-730(B)* Depósito de papel

2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3+ (305 x 457 mm), folio

PF-740(B)* Depósito de papel A4

2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Depósito de papel lateral A4

3.000 hojas, 60–300 g/m², A4, B5

PF-780(B)** Depósito de papel lateral superior

500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3+ (305 x 457 mm)

DF-790(C) Finalizador de documentos

Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 60–300 g/m²; máx. B5R–A3+ (305 x 457 mm)

Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 60–300 g/m²; A6R–A3+ (305 x 457 mm) Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 60–300 g/m²; A6R–A4; Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–A3+ (305 x 457 mm)

PH-7C Perforador para DF-790 (C)

2/4 agujeros, 45–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Buzón departamental para DF-790 (C)

7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Plegador en librillo y tríptico para DF-790 (C)

Máx. 64 páginas (16 hojas)

plegado en librillo y grapado 60–256 g/m², A3, B4, A4R

plegado en librillo sin grapa: máx. 5 hojas (60-90 g/m²),

plegado en tríptico: 60–105 g/m² A4R,

plegado en tríptico múltiple: 5 hojas (60–90 g/m²), 3 hojas

(91–105 g/m²)

Banner Guide (A)

Bandeja de alimentación de papel banner, hasta 10 hojas

Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

Seguridad

Data Security Kit (E): ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

Lector de tarjetas USB IC

UG-33 AC: Compatibilidad ThinPrint

UG-34 AC: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaz opcional

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Tarjeta WiFi

Bandeja de salida(D): Superior de 100 hojas, inferior de 250 hojas

*Requiere PF-780

**Requiere PF-730 o PF-740



HyPAS™