

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2551ci

MULTIFUNCIONAL COLOR
EN FORMATO A3

EL **TODOTERRENO** A3 COLOR PARA GRUPOS DE TRABAJO EXIGENTES.



La TASKalfa 2551ci ofrece alta calidad de color A4/A3 y una gran flexibilidad para grupos de trabajo y oficinas pequeñas tanto si necesitan imprimir, copiar, escanear o enviar faxes. Se puede acceder a todas las funciones fácilmente a través del panel táctil de color de gran tamaño con una estructura de menús intuitiva y controles sencillos. Gracias a nuestras aplicaciones de software personalizadas opcionales y soluciones de manejo de papel, puede adaptar la TASKalfa 2551ci a sus necesidades con mucha facilidad.

- > Hasta 25 páginas A4 por minuto en color
- > 3,5 GB RAM de memoria + 160 GB de almacenamiento en disco duro
- > Impresión en red de serie
- > Fax opcional: fax dual, fax de red e internet fax
- > Alimentador de documentos a doble cara y de una sola pasada opcional
- > Finalizador opcional de 1.000 hojas con funciones de grapado y perforado
- > Escaneo a PDF texto opcional
- > Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes

 **KYOCERA**
Document Solutions

GENERAL

Tecnología

KYOCERA láser color, plataforma de soluciones HyPAS

Velocidad (páginas por minuto)

Hasta 25/13 ppm A4/A3 en color y B/N

Resolución: 600 x 600 ppp, tecnología Multi-bit para calidad 9.600 ppp x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 segundos o menos

Tiempo de primera página

Aprox. 6,2 seg. o menos en B/N; 8,1 seg. o menos en color

Procesador: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Memoria (estándar máx.)

3,5 GB RAM + 160 GB HDD

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 ranuras USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para tarjeta de fax opcional

Dimensiones (AnxPxAl): Unidad principal 594x737x745 mm

Peso: Unidad principal: 87,5 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 590 W en color; 550 W en B/N

Certificación: GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales

Capacidad de entrada

Bypass de 100 hojas, 60–256 g/m², A6R–A3; Depósito universal 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3

Capacidad máxima de 4.100 hojas con depósitos opcionales

Unidad dúplex: Dúplex de serie A5R–A3, 60–220 g/m²

Capacidad de salida: 280 hojas cara abajo (250 hojas, separador de trabajos de 30 hojas); capacidad máxima con opciones de 1.000 hojas

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIC

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño Máx. del original: A3

Copiado continuo: 1–999

Zoom: 25–400 % en incrementos del 1 %

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, estampado de sello, corrección de margen, modo póster y eliminación de páginas en blanco

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajustes de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

Velocidad de escaneo: (A4, 300 ppp, dúplex con DP-772) 100 imágenes por minuto en B/N y color

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp (256 escalas de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original

Texto, foto, texto + foto, OCR

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión/encriptación, PDF/A), PDF texto (opcional), JPEG, TIFF, XPS

FUNCIONES DE FAX (opcional)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Resolución de fax: Normal: 200 x 100 ppp, Fina: 200 x 200 ppp, Superfina: 200 x 400 ppp, Ultrafina: 400 x 400 ppp

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: estándar 12 MB, máx. 128 MB

Funciones de fax: Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner en A4 al 5% de cobertura

Tóner TK-8325K: Tóner negro para 18.000 páginas

Tóner TK-8325C, TK-8325M, TK-8325Y

Tóner cian, magenta, amarillo para 12.000 páginas

Grapas SH-10: para DF-770 (D)

OPCIONES

Fax System (W) B

Kit de internet Fax (A)

Kit de Extensión de Escáner (A)

Escáner a PDF texto (OCR embebido)

Manejo de papel

DP-773 Alimentador de documentos: (doble cara recirculante), 50 hojas, 45–160 g/m² (una cara), 50–120 g/m² (dúplex), A5R–A3

DP-770 (B) Alimentador de documentos: (doble cara recirculante), 100 hojas 45–160 g/m², A5R–A3, folio

DP-772 Alimentador de documentos: (doble cara de una sola pasada): 175 hojas; 35–220 g/m² (una cara), 50–220 g/m² (dúplex); A5R–A3, folio

PF-791 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 Depósito de papel A4: 3.000 hojas, 60–256 g/m², A4, B5, letter

DT-730 (B) Bandeja de documentos

DF-770 (D) Finalizador de documentos + AK-740

Bandeja principal: 1.000 hojas A4, 60–256 g/m², B5E–A3, 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3

PH-7C Perforador para DF-770 (D)

2/4 agujeros, 60–256 g/m², A5R–A3

Memoria de Fax

MM-16-128: Memoria de imagen (128 MB)

Seguridad

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

Lector de tarjetas USB IC

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaz opcional

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Tarjeta WiFi (802.11 b/g/n)

Tapa pantalla (E)

CB-811: Mesa de soporte con ruedas



HyPAS